Fiche produit

Application du lubrifiant Xport™

Taux de décharge du lubrifiant Xport™ Single Point

Il est possible de déterminer le réglage en fonction de la quantité de lubrifiant prescrite.

Xport FLEX et STAR VARIO

Lubrifiant 60 cc

Réglage/Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9...	...12
Lubrifiant/Jour [cm³]	2.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Lubrifiant/100 h [cm³]	8.3	4.2	2.8	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7
Lubrifiant/Semaine [cm³]	14.0	7.0	4.7	3.5	2.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6
Coups de pistolet graisseur/Jour	1–2	<1	0.5	-	-	0.25	-	-	-	0.13
Coups de pistolet graisseur/100 h	5–7	3	2	1.5	<1.5	1	<1	<1	<1	0.5
Coups de pistolet graisseur/Semaine	9–11	5	3	2–3	2	1–2	<1.5	<1.5	1	<1

CONVERSION
1 coup de pompe à graisse = env. 1,5 cm3 = 1,2 g de lubrifiant

Xport CLASSIC et FUTURA

Lubrifiant 120 cc

Vis d'activation/ mois à 20°C (68°F)	1	3	6	12
Lubrifiant/Jour [cm³]	4.0	1.3	0.7	0.3
Lubrifiant/Semaine [cm³]	28.0	9.3	4.7	2.3
Coups de pistolet graisseur/Jour	2–3	1	0.5	0.25
Coups de pistolet graisseur/Semaine	16–20	5–7	3–4	1–2

TIP
Notez la date d'activation et la date de remplacement sur l'étiquette.

Xport FLEX, NOVA et STAR VARIO

Lubrifiant 120–125 cc

Réglage/Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9...	...12
Lubrifiant/Jour [cm³]	4.2	2.1	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
Lubrifiant/100 h [cm³]	17.4	8.7	5.8	4.3	3.5	2.9	2.5	2.2	1.9	1.6
Lubrifiant/Semaine [cm³]	29.2	14.6	9.7	7.3	5.8	4.9	4.2	3.6	3.2	2.6
Coups de pistolet graisseur/Jour	3	1–2	1	<1	<1	0.5	-	-	-	0.25
Coups de pistolet graisseur/100 h	11–13	5–7	4	3	2–3	2	<2	1.5	<1.5	1
Coups de pistolet graisseur/Semaine	18–22	9–11	6–7	5	4	3–4	3	2–3	2	1–2

CONVERSION
1 coup de pompe à graisse = env. 1,5 cm3 = 1,2 g de lubrifiant

Xport STAR VARIO

Lubrifiant 250 cc

Réglage/Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9...	...12
Lubrifiant/Jour [cm³]	8.3	4.2	2.8	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.7
Lubrifiant/100 h [cm³]	34.7	17.4	11.6	8.7	6.9	5.8	5.0	4.3	3.9	3.1
Lubrifiant/Semaine [cm³]	58.3	29.2	19.4	14.6	11.7	9.7	8.3	7.3	6.5	5.2
Coups de pistolet graisseur/Jour	5–6	3–4	2	1.5	<1.5	1	<1	<1	<1	0.5
Coups de pistolet graisseur/100 h	22–24	9–13	7–9	5–7	4–6	3–5	2–4	1–3	2	1–2
Coups de pistolet graisseur/Semaine	36–40	18–21	12–14	9–11	7–9	6–7	5–6	5	4–5	3–4

TIP
Notez la date d'activation et la date de remplacement sur l'étiquette.

Xport™ est une marque déposée de Lubrication Engineers, Inc.

LEX_DisRate_151 02-18, rev. 10-19

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67218 • Fax: 800-228-1142
LE est certifié ISO 9001.

www.LElubricants.com • 800-537-7683