產品資訊

L-X® 重型化學補充成分 (2300)

增強動力、使發動機性能順滑、節省燃油

L-X® 重型化學補充成分 (2300) 是油與化學成分的經過精密配方的結合產物，可供汽車及其他汽油發動機使用。透過使燃油更有效率地燃燒，它可以增強動力，進而改善燃油經濟性。

透過排除阻礙發動機以最大效能運行的碳、漆、焦沉積，L-X 可使發動機保持潔淨並減少磨損。

它也可保護發動機部件，以物理方式滲入金屬表面，形成一層犧牲層，從而保護墊圈、柱塞、活塞、閥門、化油器及汽油噴射系統等免受過熱、腐蝕及酸蝕。能⊠滲入金屬表面的微觀孔隙這一神奇效能使它延伸出各種衍生用途。

優良品質

防護

- 減少發動機內部部件磨損
- 保護金屬表面免受酸蝕
- 減少腐蝕磨耗
  - ◊ 將燃油稀釋情形減至最少
  - ◊ 使彌散水保持懸浮，便於完整去除
- 使發動機保持潔淨
  - ◊ 排除碳、漆、焦沉積
  - ◊ 清除現有沉積並防止繼續形成

性能

- 使燃油燃燒效能發揮到最大
  - ◊ 增強動力
  - ◊ 節省燃油
- 使發動機性能滑順

緩解、環保

- 無須攪動即可與燃油完全混合
- 它是經美國環保署註冊的汽油發動機燃油添加劑

技術資料

L-X® 重型化學補充成分

	2300
顏色	淺褐色
密度 (Calc) #/G	7.2153
相對密度 @ 60°F/60°F，ASTM D1298	0.8670
重力 °API，ASTM D287	32.6
閃火點 °C (°F)，(COC)，ASTM D92	79 (175)

典型應用

應用	燃油處理*
卡車、巴士、聯結車	每 1,000 英哩用量：每加侖燃油加 1 盎司 (每公升加 7.8 毫升)
農業、營建業、重型設備	每 50 小時用量：每加侖燃油加 1 盎司 (每公升加 7.8 毫升)
船舶及固定式發動機	每 50 小時用量：每加侖燃油加 0.8 盎司 (每公升加 6.2 毫升)
散裝燃油儲油槽	每 1,000 加侖燃油加 2½ 加侖 (每公升加 2.5 毫升)
舷外發動機、割草機、帶鋸	每加侖燃油加 ½ 盎司 (每公升加 3.9 毫升)

*請勿超出建議用量。

其他用途

• 滲透油、擦槍油、鏈條油、溶劑油/清潔油、清洗劑**

**作為清洗劑使用時，在油中加入 5 至 10%，並在作業溫度、無荷載情況下運轉。趁熱排乾。

General Motors LLC. 非經許可，不得使用。GM Media Archives.

L-X® 是 Lubrication Engineers, Inc. 公司的註冊商標

LI30024 5-10, 版本 11-14

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142
LE operates under an ISO 9001 Certified Quality System.

www.LElubricants.com • 800-537-7683