Informations sur le produit

Supplément chimique industriel L-X® (2300)

Augmente la puissance, adoucit les performances moteur et économise le carburant

Le supplément chimique industriel L-X® (2300) est une combinaison d'huiles et de produits chimiques formulée avec soin pour une utilisation dans les moteurs automobiles et les autres moteurs à essence. Il augmente la puissance par l'intermédiaire d'une combustion plus efficace du carburant, ce qui à son tour accroît les économies de carburant.

L-X maintient les moteurs propres et réduit l'usure liée aux frottements en combattant les dépôts de carbone, de vernis et de gomme qui empêchent un moteur de fonctionner à son efficacité maximale.

Il protège également les pièces du moteur, imprégnant physiquement les surfaces métalliques et ajoutant une couche sacrificielle pour protéger les bagues, les connecteurs, les pistons, les soupapes, les carburateurs et les injecteurs de carburant de l'échauffement, de la corrosion et des acides. Cette étonnante capacité d'imprégner les pores microscopiques se trouvant dans les surfaces métalliques se prête à un grand nombre d'utilisations supplémentaires.

Avantages

Protection

- Réduit l'usure par frottement sur les pièces internes du moteur
- Protège les surfaces métalliques contre les attaques acides
- Réduit l'usure corrosive
  - ◊ Minimise la dilution du carburant
  - ◊ Maintient l'eau dispersée en suspension pour un retrait complet
- Maintient le moteur propre
  - ◊ Combat les dépôts de carbone, de vernis et de gomme
  - ◊ Prévient la formation de dépôts et nettoie les dépôts existants

Performances

- Maximise la combustion du carburant
  - ◊ Augmente la puissance
  - ◊ Économise le carburant
- Procure des performances moteur plus fluides

Facilité et respect de l'environnement

- Se mélange complètement avec le carburant sans agitation
- Est un additif pour carburant homologué par l'EPA pour les moteurs à essence

Données techniques

Supplément chimique industriel L-X®

	2300
Couleur	Orange clair
Densité (Calc) #/G	7,2153
Densité relative à 60 °F/60 °F, ASTM D1298	0,8670
Gravité °API, ASTM D287	32,6
Point d'éclair °C (°F), (COC), ASTM D92	79 (175)

Applications habituelles

Application	Traitement du carburant*
Camions, bus, flottes automobiles	Ajouter tous les 1 000 miles : 1 once par gallon de carburant (7,8 ml par litre)
Fermes, construction, équipements lourds	Ajouter toutes les 50 heures : 1 once par gallon de carburant (7,8 ml par litre)
Moteurs marins et stationnaires	Ajouter toutes les 50 heures : 0,8 once par gallon de carburant (6,2 ml par litre)
Réservoirs de stockage de carburant volumineux	Ajouter 2,5 gallons pour 1 000 gallons de carburant (2,5 ml par litre)
Moteurs hors-bord, tondeuses, tronçonneuses	Ajouter ½ once par gallon de carburant (3,9 ml par litre)

*Ne pas dépasser les niveaux de traitement recommandés.

Utilisations supplémentaires

- Huile pénétrante, huile d'arme, huile de chaîne, solvant / nettoyant, agent de rinçage**

**En tant qu'agent de rinçage, mélanger 5 à 10 % dans l'huile ; puis faire fonctionner à vide à température de fonctionnement. Vidanger à chaud.

General Motors LLC. Utilisé avec la permission de GM Media Archives.

L-X® est une marque déposée de Lubrication Engineers, Inc.

LI30024 5-10, rév. 11-14

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142
LE operates under an ISO 9001 Certified Quality System.

www.LElubricants.com • 800-537-7683