Produktinformation

L-X® Heavy Duty Kraftstoffzusatz (2300)

Gibt mehr Power, optimiert die Motorleistung und spart Kraftstoff

L-X® Heavy Duty Kraftstoffzusatz (2300) ist eine Kombination aus Ölen und Chemikalien, die sorgfältig für die Verwendung in Automobilen und anderen Benzinmotoren formuliert wurde. Er steigert die Leistung durch eine effizientere Verbrennung des Kraftstoffs, was wiederum den Kraftstoffverbrauch senkt.

L-X hält den Motor sauber und verringert den Verschleiß durch Reibung, indem er die Kohlenstoff-, Lack- und Gummi-Ablagerungen beseitigt, die einen Motor daran hindern, mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

Er schützt zudem Motorenteile, indem er die Metalloberflächen physikalisch durchdringt und eine Opferschicht hinzufügt, um Ringe, Zündkerzen, Kolben, Ventile, Vergaser und Einspritzdüsen vor Hitze, Korrosion und Säuren zu schützen. Diese außergewöhnliche Fähigkeit, die mikroskopisch kleinen Poren von Metalloberflächen zu durchdringen, eignet sich für viele weitere Zwecke.

Eigenschaften

Schutz

- Verringert den Reibungsverschleiß an internen Motorteilen
- Schützt Metalloberflächen vor Säureangriffen
- Reduziert korrosiven Verschleiß
  - ◊ Minimiert die Kraftstoffverdünnung
  - ◊ Hält dispergiertes Wasser in Suspension für eine vollständige Abführung
- Hält den Motor sauber
  - ◊ Beseitigt Kohlenstoff-, Lack- und Gummi-Ablagerungen
  - ◊ Entfernt Rückstände und verhindert zukünftige Ablagerungen

Leistung

- Maximiert die Kraftstoffverbrennung
  - ◊ Steigert die Leistungsfähigkeit
  - ◊ Spart Kraftstoff
- Sorgt für eine gleichmäßigere Motorleistung

Einfach & umweltfreundlich

- Vermischt sich ohne Rühren gründlich mit dem Kraftstoff
- EPA-registrierter Kraftstoffzusatz für Benzinmotoren

Technische Daten

L-X® Heavy Duty Kraftstoffzusatz

	2300
Farbe	Hell Bernsteinfarben
Dichte (berechnet) #/G	7,2153
Relative Dichte bei 60 °F/60 °F, ASTM D1298	0,8670
Gravitationsgrad °API, ASTM D287	32,6
Flammpunkt °C (°F), (COC), ASTM D92	79 (175)

Typische Anwendungen

Anwendung	Kraftstoffbehandlung*
Lkw, Busse, Fahrzeugflotten	Alle 1.000 km nachfüllen: 4,8 ml pro 1 Liter Kraftstoff
Landwirtschaft, Baugewerbe, Schwerlastmaschinen	Alle 50 Stunden nachfüllen: 7,8 ml pro 1 Liter Kraftstoff
Schiffs- und stationäre Motoren	Alle 50 Stunden nachfüllen: 6,2 ml pro 1 Liter Kraftstoff
Kraftstofftanks	2,5 Liter pro 1.000 Liter Kraftstoff
Außenborder, Rasenmäher, Kettensägen	3,9 ml pro 1 Liter Kraftstoff

*Die empfohlene Dosierung darf nicht überschritten werden.

Zusätzliche Anwendungen

• Kriechöl, Waffenöl, Kettenöl, Lösungsmittel/Reiniger, Spülmittel**

**Als Spülmittel 5 bis 10 % in Öl mischen, dann den Motor im Leerlauf bei Betriebstemperatur laufen lassen. Heiß ablaufen lassen.

General Motors LLC. Mit freundlicher Genehmigung, GM Media Archives.

L-X® ist eine eingetragene Marke von Lubrication Engineers, Inc.

LI30024 5-10, rev. 11-14

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142
LE arbeitet mit einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem.

www.LElubricants.com • 800-537-7683