Información del producto

Suplemento Químico para Trabajo Pesado L-X® (2300)

Incrementa la potencia, hace funcionar con suavidad al motor y ahorra combustible

El Suplemento Químico para Trabajo Pesado L-X® (2300) es una combinación de aceites y químicos cuidadosamente formulada para uso en automóviles y otros motores de gasolina. Incrementa la potencia a través de una combustión más eficiente del combustible, lo que a su vez se traduce en un mayor ahorro del mismo.

L-X conserva limpios los motores y reduce el desgaste por fricción combatiendo los depósitos de carbón, barniz y goma que impiden que un motor funcione con la máxima eficiencia.

También protege las partes del motor del calor, corrosión y ácidos, penetrando físicamente las superficies metálicas y añadiendo una capa protectora que ayuda a conservar los anillos, bujías, pistones, válvulas, carburadores e inyectores de combustible. Esta extraordinaria capacidad de penetrar los poros microscópicos que se encuentran en las superficies metálicas le confiere una gran variedad de usos adicionales.

Beneficios

Protección

- Reduce el desgaste por fricción en las partes internas del motor
- Protege las superficies metálicas contra daños por ácido.
- Reduce el desgaste por corrosión
  - ◊ Minimiza la dilución de combustible
  - ◊ Mantiene dispersa el agua en suspensión para una completa eliminación
- Conserva limpio el motor
  - ◊ Combate los depósitos de carbón, barniz y goma
  - ◊ Limpia los depósitos existentes y previene las formaciones futuras

Desempeño

- Maximiza la combustión del combustible
  - ◊ Incrementa la potencia
  - ◊ Ahorra combustible
- Proporciona un rendimiento del motor más uniforme

Sencillo y amigable con el medio ambiente

- Se mezcla perfectamente con el combustible sin necesidad de ser agitado.
- Es un aditivo para combustible registrado por la EPA para motores de gasolina

Información técnica

Suplemento Químico para Trabajo Pesado L-X®

	2300
Color	Ámbar claro
Densidad (Calc) #/G	7.2153
Densidad relativa @ 60°F/60°F, ASTM D1298	0.8670
Gravedad °API, ASTM D287	32.6
Punto de ignición°C (°F), (COC), ASTM D92	79 (175)

Aplicaciones

Aplicación	Tratamiento para combustible*
Camionetas, autobuses, flotas de automóviles	Añada cada 1,000 millas: 1 oz por galón de combustible (7.8 ml por litro)
Equipos agrícolas, de construcción y para trabajo pesado	Añada cada 50 horas: 1 oz por galón de combustible (7.8 ml por litro)
Motores marinos y estacionarios	Añada cada 50 horas: 0.8 oz por galón de combustible (6.2 ml por litro)
Tanque de almacenamiento de combustible a granel	Añada 2½ galones por 1,000 galones de combustible (2.5 ml por litro)
Motores fuera de borda, segadoras, motosierras	Añada ½ oz a cada galón de combustible (3.9 ml por litro)

*No exceda los niveles de tratamiento recomendados

Usos adicionales

- Aceite penetrante, aceite para armas, aceite para cadenas, solvente/limpiador, agente de lavado**

**Como agente de lavado, mezcle de 5 a 10% en aceite; después póngalo a funcionar sin carga a temperatura de operación. Drene mientras está caliente.

General Motors LLC. Usado con permiso, GM Media Archives.

L-X® es una marca registrada de Lubrication Engineers, Inc.

LI30024 5-10, rev. 11-14

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142
LE operates under an ISO 9001 Certified Quality System.

www.LElubricants.com • 800-537-7683