☒品☒明

Earthwise™ EAL ☒保☒索油脂 (3353)

柔☒，半流体涂☒☒滑可在无需☒性性能而达到☒化效果

LE的 Earthwise™ ☒滑油是☒☒☒保特别配制同☒能☒足各类工☒的☒格需要. 使用此☒品，你能☒得“ ☒化” 的效果 – 同☒可达到最高的☒保条例要求 – ☒是无需☒牲任何使用效果.

Earthwise EAL ☒索☒滑脂 (3353) 是☒得☒保使用☒可 (EAL)的☒滑☒, 被☒可可使用于水道或靠水道地方. 它达到了 EPA（☒保局）的 船又通用☒可 (VGP)的特定要求. 它俱☒生化降解功能，呈☒极少的水解毒性同☒不会☒累于☒类身体及其它水里生物.

它是一种柔☒，半流体的☒☒☒索涂☒配制亦可使用于移☒性☒条及☒☒部件以确保使用寿命延☒及能滑性，宁静地运作。它☒有半粘性，使其防水性特佳以确保有良好☒用效果及能☒有☒坏性的水气起密封排走及防止☒生☒☒. 它☒有极强的添加☒☒合配方，当中包括 LE的☒用技☒添加☒ Almasol® 及 Quinplex® , 更能有效生成抗磨保☒、抗腐☒、抗冲☒、防☒及抗氧化.

☒点☒☒

VGP 投☒

- 需要适用于水道及☒☒水道
- 需要 100%生化降解配方的基☒材料
- 符合 VGP 的水☒毒性☒准
- 符合 VGP 的生化沉☒物☒准
- ☒助企☒☒有良好的☒保管理

半粘性 & 防水性

- 附着金属表面, 包括移☒部件
- 能固定于含☒水存在的地方☒生极☒☒滑周期

减少磨☒

- 能减少☒索、各类移☒部件、包括☒条及☒☒的磨☒
- 能保☒☒☒☒、槽☒及其它可磨☒部位
- 能密封表面、使能防☒及抗腐☒
- ☒生防☒盾以抗酸性侵☒

平滑效果

- ☒化震☒
- 确保金属接口及固定件的自由活☒

可供☒品☒别

- NLGI 0

☒利的添加☒

LE 的☒用添加☒ 只提供予LE 的☒滑☒品. Earthwise EAL ☒索☒滑脂中含 Almasol 及 Quinplex.

Almasol® 固体抗磨添加☒是以用来抵卸极重☒, 化学性攻☒及温度达 1,900°F (1,038°C). 它能附着金属表面, 生成一微☒☒构☒但不会☒生☒外表☒或使影响滑☒空隙. Almasol 大大减少金属与金属☒的接触所☒生的摩擦、☒力及磨☒.

Quinplex® 提供了☒外的防水性能, 粘着性及能确保机械的☒定性并帮助☒生抗腐☒的屏障.

技☒数据

Earthwise™ EAL ☒索☒滑脂

	3353
稠化☒	复合☒
☒构性	平滑
☒色	棕色
NLGI ☒别	0
工作 60 ☒入度 ASTM D217	357
滴点 °C (°F), ASTM D2265	232 (450)
基☒油特性	
粘度于 @ 100°C, cSt, ASTM D445	20.4
粘度于 @ 40°C, cSt, ASTM D445	128.5
抗腐☒性 DI H2O, ASTM D1743	合格
☒生化降解含量 %, OECD 301B	>75
水☒毒性含量 mg/L, OECD 201/202/203	>1,000
生化沉☒物含量 %, OECD 305	0

可达到或超愈的性能需求

- US EPA 2013 VGP
- USDA H2

常☒☒用范☒

- 适用于水道或靠水道的, 包括:
  - ☒索
  - ☒条 (☒☒, ☒, ☒☒)
  - ☒☒ (槽☒☒☒, ☒承 & 固定部件)
  - 开式及☒式静音和滚☒☒条
- 最理想使用自☒☒索加油装置

提示

- 适合工作温度: -29° to 200°C (-20 to 392°F)
- 不适用于高温或限于使用☒☒油条件操作

Earthwise™ is a trademark and Quinplex® and Almasol® are registered trademarks of Lubrication Engineers, Inc.

LI5010, 6-15, rev. 1-16

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142
LE operates under an ISO 9001 Certified Quality System.
www.LElubricants.com • 800-537-7683