产品信息

H1 Quinplex®渗透油及润滑剂 (4058-4059)

纯净，防锈的润滑剂用于保护食品机械

供货形式有液态的（4058）和喷罐的（4059），H1 Quinplex®渗透油及润滑剂是出色的食品级润滑剂能够快速溶解锈蚀和松动锈死的部件。它能够快速渗透并留下较厚的润滑膜用于后续的润滑和防腐蚀保护。配方使用USP级的矿物基础油，这种透明，无气味的润滑剂有NSF H1认证，Kosher Pareve和Halal认证，用于食品生产设备。它含有Quinplex, 一种LE公司专有的抗冲击添加剂。.

优异的品质

食品级

- 干净，无沾污，无气味，无味道，透明且无刺激的润滑剂
- 可以放心的使用在偶发性食物接触或者沾污发生的地方
- NSF H1认证
- Kosher Pareve认证
- IFANCA Halal认证

优秀的保护

- 具有极佳的渗透性能
- H1溶剂挥发后留下油保护层
- 保护表面防止锈蚀和腐蚀
  - o 拥有出色的防锈性能；在100%湿度的测试仓中，H1 Quinplex 4059 在48小时后没有生锈
- 提供抗磨损保护

稳定的表现

- 松动锈蚀的锈死的零件
- 帮助溶解渗透表面残留
- 协助水置换

专有添加剂

LE的专有添加剂仅用于LE公司的润滑剂产品。H1 Quinplex白油含有Quinplex。Quinplex®抗冲击添加剂具有出色的防水，粘着和机械稳定性，有助于防腐蚀。

技术数据

H1 Quinplex®渗透油及润滑剂

	4058	4059 喷罐
颜色	琥珀色	琥珀色
SAE级/ISO VG	-	30
相对密度 @ 60° F/60° F, ASTM D1298	0.870	0.879
粘度 @ 100° C, cSt, ASTM D445	6.06	11.70
粘度 @ 40° C, cSt, ASTM D445	39.3	99.5
粘度系数 ASTM D2270	100	105
闪点° C (° F), (COC), ASTM D92	152 (306)	215 (419)
倾点° C (° F), ASTM D97	-33 (-28)	-27 (-17)
防锈测试4 hrs @ 60° C, DI H2 O, ASTM D665A	通过	通过

性能表现达到或者超过

- NSF H1认证
- Kosher Pareve认证
- Halal认证

典型应用

偶发的食物接触，需要渗透和润滑油的地方，包括*：：

- 瓶装和罐装设备
- 食品加工机械
- 凸轮，链条，滑轨和其它设备表面

Quinplex® is a registered trademark of Lubrication Engineers, Inc.

1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142
LE operates under an ISO 9001 Certified Quality System.

www.LElubricants.com • 800-537-7683