



Huile pénétrante et lubrifiant

H1 Quinplex® (4058-4059)

Un lubrifiant pur, antirouille qui protège les machines alimentaires

Disponible à la fois sous forme de fluide (4058) et d'aérosol (4059), l'huile pénétrante et le lubrifiant H1 Quinplex® est un lubrifiant de qualité alimentaire exceptionnel qui agit rapidement pour dissoudre la rouille et dégripper les pièces bloquées. Il pénètre rapidement et laisse un film lubrifiant épais pour un graissage et une prévention de la corrosion accrue. Formulé à l'aide d'une huile de base minérale de qualité USP, ce lubrifiant transparent et inodore est homologué NSF H1 et certifié casher parève et halal à des fins d'utilisation dans des équipements de transformation alimentaire. Il contient également du Quinplex, l'additif antichoc exclusif de LE.

Effets bénéfiques

Qualité alimentaire

- Lubrifiant pur, non tachant, inodore, insipide, clair et non irritant
- Peut être utilisé en toute confiance en cas de souillure ou de contact accidentel avec des aliments
- Homologué NSF H1
- Certifié casher parève
- Certifié halal par l'IFANCA

Protection supérieure

- Possède d'excellentes propriétés de pénétration
- Laisse une couche grasse protectrice lors de l'évaporation du solvant H1
- Protège les surfaces contre la rouille et la corrosion
- Possède des propriétés antirouille exceptionnelles ; dans une chambre d'essai à 100 % d'humidité, absence totale de rouille après 48 heures avec H1 Quinplex 4059
- Offre une protection anti-usure

Performances fiables

- Dégriffe les pièces corrodées et bloquées
- Contribue à percer et à dissoudre les résidus
- Contribue à l'évacuation de l'eau



Additif exclusif

Les additifs exclusifs de LE sont utilisés uniquement dans les lubrifiants de la marque. L'huile blanche H1 Quinplex contient du Quinplex.

L'additif antichoc **Quinplex®** permet d'obtenir une étanchéité, une adhérence et une stabilité mécanique accrue exceptionnelles et contribue à former une barrière contre la corrosion.



Huile pénétrante et lubrifiant H1 Quinplex®

	<u>4058</u>	<u>4059 en aérosol</u>
Couleur	Ambre	Ambre
Qualité SAE / ISO VG	-	30
Densité relative à 60 ° F/60 ° F, ASTM D1298	0,870	0,879
Viscosité à 100 ° C, cSt, ASTM D445	6,06	11,70
Viscosité à 40 ° C, cSt, ASTM D445	39,3	99,5
Indice de viscosité ASTM D2270	100	105
Point d'éclair ° C (° F), (COC), ASTM D92	152 (306)	215 (419)
Point d'écoulement ° C (° F), ASTM D97	-33 (-28)	-27 (-17)
Essai de rouille 4 h à 60 ° C, DI H ₂ O, ASTM D665A	Réussi	Réussi

Exigences de performance satisfaites ou dépassées

- Homologué NSF H1
- Casher parève
- Halal

Applications typiques

Toute zone nécessitant une huile pénétrante et lubrifiante adaptée au contact accidentel avec les aliments, y compris :

- Équipements d'embouteillage et de mise en conserve
- Machines de transformation alimentaire
- Cames, chaînes, glissières et autres surfaces de machine

