产品信息

Equipower™ 液压油 (4932-4934)

Equipower™液压油（4932-4934）是一款抗磨型液压油，可有效延长轴承和摩擦表面的使用寿命。本产品含有精选的抗氧化基础油和具有抗磨性好，防锈性强以及热稳定性佳的复合添加剂。推荐用于在高度污染环境中作业的液压系统或润滑油耗量大的场景中。

产品优势

抗磨损

- 防止金属部件磨损
- 适当维护可延长换油周期
- 与大多数密封件和软管兼容

水污染及发泡控制

- 疏水性好，易于排水
- 通过打碎泡沫来消除褪色和颤振
- 减少可能导致控制系统问题的混入空气

防锈、抗氧化、耐锈蚀

- 使用R&O抑制剂防锈防腐
- 减少泥状沉积物和漆皮的形成
- 防止孔口堵塞与阀门粘连

技术数据

Equipower™ 液压油

	4932	4933	4934
颜色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
ISO VG	32	46	68
相对密度 @ 60°F/60°F，ASTM D1298	0.852	0.862	0.872
粘度 @ 100°C，cSt，ASTM D445	5.70	7.03	8.92
粘度 @ 40°C，cSt，ASTM D445	33.0	47.1	69.5
粘度指数 ASTM D2270	≥95	≥95	≥95
闪点 °C（°F），（COC），ASTM D92	214 (417)	219 (426)	224 (435)
倾点 °C（°F），ASTM D97	-30 (-22)	-27 (-17)	-24 (-11)
防锈测试 4 小时 @ 60°C，DI H20，ASTM D665A	通过	通过	通过
防锈测试 4 小时 @ 60°C，海水，ASTM D665B	通过	通过	通过
铜锈蚀 3 小时 @ 100°C，ASTM D130	1b	1b	1b
乳化特性 @ 54°C, 油-水-乳液/分钟， ASTM D1401	40-40-0/5	40-40-0/5	40-40-0/10

性能达到或高于以下标准

- Eaton E-FDGN-TB002-E
- Parker（原Denison）HF-0

典型应用

- 需要抗磨型液压油的移动和固定液压系统

Equipower™是LE公司的注册商标。

LI50025 9-09 rev. 02-19

地址：1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 传真：800-228-1142
LE公司执行ISO 9001质量管理体系

www.LElubricants.com • 800-537-7683